CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AISCAN CMPS (RAIL 80) CERTIFIÉE

TYPE	MATÉRIEL	REVÊTEMENT	A	B	CHARGE DE TRAVAIL ADMISSIBLE (N/m)	EMBALLAGE (mètres)
AISCAN-CMPSC-810	METALLIC	GALVANISÉ SENDZIMIR	100	80	886	6
AISCAN-CMPSC-815	"	"	150	80	900	6
AISCAN-CMPSC-820	"	"	200	80	1094	6
AISCAN-CMPSC-830	"	"	300	80	712	6
AISCAN-CMPSC-840	"	"	400	80	588	6
AISCAN-CMPSC-850	"	"	500	80	630	6
AISCAN-CMPSC-860	"	"	600	80	611	6

PLAN DE DESSIN



DATE D'ÉMISSION	ÉDITION NO.	DOCUMENT NO.
2014/02	2	EP-CMPSC 80

CARACTÉRISTIQUES CONFORME À LA NORME IEC 61537:2006	
DESCRIPTION:	RAIL MÉTALLIQUE PERFORÉ GALVANISÉ SENDZIMIR CERTIFIÉE
REVÊTEMENT DE SURFACE:	GALVANISÉ SENDZIMIR SELON LA NORME UNE-EN ISO 10346:2010
MATÉRIEL:	METALLIC
CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE:	OUI
PROPAGATEUR DE FLAMME:	NON
TEMPÉRATURE D'UTILISATIÓN:	-40 ºC / 150 ºC
RÉSISTANCE À LA CORROSION:	CLASSE 3
NIVEAU DE FORAGE:	CLASSE B
RÉSISTANCE À L'IMPACT:	20 J A -40 ºC
CHARGE DE TRAVAIL ADMISSIBLE (CTA):	DISTANCE ENTRE APPUIS (1,5 MÈTRES)

COMMENTAIRES

PLUG-IN SYSTÈME ENTRE LES SÉRIES, NE SONT PAS VIS NÉCESSAIRES OU AUTRES ACCESSOIRES POUR L'ASSEMBLAGE DES DIFFÉRENTES SECTIONS PARMI IF.

ACCESSOIRES

COUVERCLE UNIVERSEL POUR RAIL (TUBC)
SUPPORTS RENFORCÉS (ESCR)
COURBES ET DÉRIVATIONS (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).

CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION

L'INSTALLATION DE CE PRODUIT S'EFFECTUERA SELON LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE R.B.T.