



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AISCAN CR

TYPE	COMPOSITION	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. min. mm.	ROULEAU m	TOL. mm	N° ESP	SÉQUENCE DES BOBINES	COUCHES	RADIO MIN. COURBURE mm	N° ATTCHÉ	
AISCAN-CR-16	PVC MIXTE	16,5	+0,5	10,7	100	+2 -1	90	10-10-10-10-10-10-10-10	9	48	4	
AISCAN-CR-20	PVC MIXTE	20,5	+0,5	13,4	100	+2 -1	72	8-8-8-8-8-8-8-8	9	60	4	
AISCAN-CR-25	PVC MIXTE	25,5	+0,5	18,5	75	+2 -1	60	8-7-8-7-8-7-8-7	8	75	4	
AISCAN-CR-32	PVC MIXTE	32,5	+0,5	24,3	50	+2 -1	35	5-5-5-5-5-5-5	7	96	4	
AISCAN-CR-40	PVC MIXTE	40,5	+0,5	31,2	25	+1 -0,5	20	5-5-5-5	4	160	4	
AISCAN-CR-50	PVC MIXTE	50,5	+0,5	39,6	25	+1 -0,5	20	5-5-5-5	4	200	4	
DATE D'ÉMISSION	ÉDITION NO.	DOCUMENT NO.										
2016/06	9	EP-CR										



CARACTÉRISTIQUES CONFORME À LA NORME IEC 61386-22	
CODE:	232122540010
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION:	>320 N
RÉSISTANCE À L'IMPACT:	>2J à -5°C
TEMPÉRATURE D'UTILISATION:	-5+60°C
PLIABLE	OUI
DIÉLECTRIQUE RÉSISTANCE:	>2000 V
RÉSISTANCE D'ISOLATION:	>100 MOhm
INFLUENCES EXTERNES:	IP54
PROPAGATEUR DE FLAMME:	NON
COULEUR:	NOIR/GRIS

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE <i>Chaque rouleau est indicative de :</i>
Type, nominale, nombre de mètres, norme, Marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.

CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
L'INSTALLATION DE CE PRODUIT S'EFFECTUERA SELON LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE R.E.B.T.

- COPIES NON CONTRÔLÉES. CES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR AISCAN SANS PRÉAVIS -