ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

CURVAS REXA-E

TIPO	COMPOSICIÓN	ø EXT mm	TOL. mm	ø INT. MIN. mm	LONG CURV mm	TOLER. mm	RADIO INT. (+-5)	ANG.º	+- ANGº	MANG CURV	CURVAS CAJA
AISCAN-CREXA-20	PVC + MAT. ANTI.V	20	+0 -0,3	16,0	225	+10 -5	80	90	5	1	200
AISCAN-CREXA-25	"	25	+0 -0,3	20,5	280	+10 -5	100	90	5	1	150
AISCAN-CREXA-32	"	32	+0 -0,3	27,0	350	+10 -5	125	90	5	1	75
AISCAN-CREXA-40	"	40	+0 -0,4	34,4	415	+10 -5	160	90	5	1	40
AISCAN-CREXA-50	"	50	+0 -0,4	43,7	500	+10 -5	200	90	5	1	25
AISCAN-CREXA-63	"	63	+0 -0,5	54,0	600	+10 -5	250	90	5	1	10

FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA
2014/05	5	EP-C-REXA-E

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61386-21	
CODIGO:	432112540010
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:	>1250 N
RESISTENCIA AL IMPACTO:	>2J a -5ºC
TEMPERATURA MÍN. Y MÁX. DE UTILIZACION:	-5+60ºC
RÍGIDO	SI
RIGIDEZ DIELÉCTRICA:	>2000 V
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:	>100 MOhm
INFLUENCIAS EXTERNAS:	IP54
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
COLOR:	GRIS RAL 7037

CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO	A UTILIZAR	CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
En cada curva se especifica el tipo, nominal, Marcado "CE", fecha y hora	**EN LOS TUBOS TIPO: "AISCAN-REXA"**	**LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.**

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -