



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

MANGUITOS AISCAN-RHF

TIPO	COMPOSICIÓN	Ø EXT mm	TOL. mm	LONG MANG mm	TOLER. mm	ROSCA SEGÚN NORMA UNE-EN 60423	COLOR
AISCAN-MR-16	TERMOPLÁSTICO RÍGIDO EXENTO HALÓGENOS	19,7	+0,2	30,8	+0,3	M16X1,5	GRIS
AISCAN-MR-20	“	23,85	+0,2	33,65	+0,3	M20X1,5	“
AISCAN-MR-25	“	29,8	+0,2	39,6	+0,3	M25X1,5	“
AISCAN-MR-32	“	36,9	+0,2	44,5	+0,4	M32X1,5	“
AISCAN-MR-40	“	46,9	+0,2	50	+0,4	M40X1,5	“
AISCAN-MR-50	“	56,8	+0,2	54,7	+0,5	M50X1,5	“
AISCAN-MR-63	“	70,6	+0,2	60,3	+0,5	M63X1,5	“
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA					
2015/09	3	EP-M-RHF					



- **ESTOS ACCESORIOS SON UTILIZADOS PARA LOS TUBOS "AISCAN-RHF"**
- **DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO SEGÚN NORMA UNE-EN 60423 (TABLA 1 – Cota D¹min)**

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -