




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

SOPORTE LIGERO PARED Y TECHO (GALVANIZADO EN CALIENTE)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	B	EMBALAJE (Uds.)	PLANO DETALLE	
AISCAN-SLPTG06	METÁLICO	GALVANIZADO EN CALIENTE	75	110	10		
AISCAN-SLPTG10	“	“	150	133	10		
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA					
2018/04	1	EP - SLPTG					

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007

DESCRIPCIÓN:	SOPORTE LIGERO PARED Y TECHO, GALVANIZADO EN CALIENTE
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 1461:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 5
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

NOTA: 1 (Válido para rejillas de 60 x 60)
2 (Válido para rejillas de 60 x 100)

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -