



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TAPA CURVA VERTICAL CÓNCAVA 90°

FECHA DE EDICIÓN		Nº DE EDICIÓN			
2016/06		1			

TCV9					
G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)**	A (mm)	(uni.)
TCV9S100	0,33	TCV9G100	0,36	100	1
TCV9S150	0,47	TCV9G150	0,51	150	1
TCV9S200	0,59	TCV9G200	0,64	200	1
TCV9S300	0,82	TCV9G300	0,90	300	1
TCV9S400	1,07	TCV9G400	1,17	400	1
TCV9S500	1,27	TCV9G500	1,40	500	1
TCV9S600	1,55	TCV9G600	1,70	600	1

TAPA

CONFORME
UNE-EN 61537-2007

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.



Tipo de material:
CV9S / TCV9S: METÁLICO (acero galvanizado DX51D+Z).
CV9G / TCV9G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).

Tipo de recubrimiento:
CV9S / TCV9S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.
CV9G / TCV9G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.

Tornillería necesaria:
G.S.: mínimo 4x CTCZ612.
G.C.: mínimo 4x CTCG612.