



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TAPA CURVA VERTICAL CONVEXA 45°



	G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)**	A (mm)	(uni.)
TAPA 35	TCX4S0310	0,23	TCX4G0310	0,25	100	1
	TCX4S0315	0,32	TCX4G0315	0,36	150	1
	TCX4S0320	0,41	TCX4G0320	0,45	200	1
	TCX4S0330	0,59	TCX4G0330	0,64	300	1
TAPA 60	TCX4S0610	0,26	TCX4G0610	0,29	100	1
	TCX4S0615	0,35	TCX4G0615	0,38	150	1
	TCX4S0620	0,44	TCX4G0620	0,48	200	1
	TCX4S0630	0,61	TCX4G0630	0,67	300	1
	TCX4S0640	0,80	TCX4G0640	0,88	400	1
	TCX4S0650	0,98	TCX4G0650	1,08	500	1
	TCX4S0660	1,17	TCX4G0660	1,28	600	1
TAPA 80	TCX4S0810	0,28	TCX4G0810	0,30	100	1
	TCX4S0815	0,37	TCX4G0815	0,41	150	1
	TCX4S0820	0,47	TCX4G0820	0,51	200	1
	TCX4S0830	0,67	TCX4G0830	0,73	300	1
	TCX4S0840	0,85	TCX4G0840	0,93	400	1
	TCX4S0850	1,11	TCX4G0850	1,22	500	1
	TCX4S0860	1,30	TCX4G0860	1,42	600	1
TAPA 100	TCX4S1010	0,29	TCX4G1010	0,32	100	1
	TCX4S1015	0,39	TCX4G1015	0,42	150	1
	TCX4S1020	0,50	TCX4G1020	0,55	200	1
	TCX4S1030	0,69	TCX4G1030	0,76	300	1
	TCX4S1040	0,90	TCX4G1040	0,99	400	1
	TCX4S1050	1,05	TCX4G1050	1,16	500	1
	TCX4S1060	1,26	TCX4G1060	1,38	600	1

FECHA DE EDICIÓN

Nº DE EDICIÓN

2016/06

1

**CONFORME
UNE-EN 61537-2007**

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

Tipo de material:

TCX4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51D+Z).

TCX4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).

Tipo de recubrimiento:

TCX4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.

TCX4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -