


ENVOLVENTES CABLEADAS CON TOMAS DE CORRIENTE 16 MODULOS

Referencias / References

Ref./Item	3 Tomas interbloqueantes / Interlocked sockets IP67						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
							
	220V	400V	400V	SCHUKO 220V	220V	400V	400V
6301	3	--	--	--	--	--	--
6302	2	1	--	--	--	--	--
6303	2	--	1	--	--	--	--
6304	1	1	1	--	--	--	--
6305	1	--	--	--	--	1	1
6306	1	1	--	--	--	--	1

Norma / Norm: **EN 62208** Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

Ref. / Item **3968**Ref. / Item **6301**

Clasificación envoltente / Classification enclosure

Tipo de Material / Type of Material	Aislante / Isolated Libre de halógenos / Halogen free	Grado de Protección / Protection degree	Caja / Enclosure IP65 Tomas / Sockets IP67 (IEC / EN 60529)
Modo de fijación / Fixation place	Superficie Wall	Resistencia al impacto / Impact Resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Lugar previsto / Enviroment:	Interior / Indoor	Tensión de aislamiento / Isolated tension	1000 V

Características Técnicas / Technical Data

Rigidez dieléctrica / Dielectric Strength	2,5 kV	Temperatura de aislamiento / Isolated rate	90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)
Prueba hilo incandescente / Glow wire test	850°C partes soportan partes activas / parts support live parts 650°C Otras partes / Other parts (IEC / EN 60695-2-10)	Potencia disipada / Power loss	26 W
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	Temperatura / Temperature: - 25 °C / + 85 °C Humedad relativa / Humidity: 100 %HR	Otras características / Other characteristics	Sin protecciones / Without protections Puerta transparente / Transparent door Carril din / Din-rail Carga permitida / Allowable load on the door: 1 kg Tapones para obtener el grado IP65 / Caps for the degree IP65

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	EN 62208; EN 60309-1; EN 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
--	--