



## Serie 22



### ISL22

Interruptor selector de dos posiciones (tras cuadro) Ø22,5 mm  
 maneta larga  
 1 cámara con contacto NA (FCIS2PL)  
 2 cámaras con contactos NA + NC (FCIS3PL)  
 Posibilidad de aumentar su versatilidad añadiendo más cámaras con  
 contactos NA (FC22CNA) o NC (FC22CNC)

CÓDIGO	Nº POSICIONES	CONTACTOS
FCIS2PL	2	NA
FCIS3PL	2	NA + NC

### ISC22

Interruptor selector de tres posiciones (tras cuadro) Ø22,5 mm  
 maneta corta  
 2 cámaras con contactos NA + NA  
 Posibilidad de aumentar su versatilidad añadiendo más cámaras con  
 contactos NA (FC22CNA) o NC (FC22CNC)

CÓDIGO	Nº POSICIONES	CONTACTOS
FCIS3PC	3	NA + NA

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 72 mm  
 Construcción: ABS  
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm  
 Terminal: Regleta de conexión  
 Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Tensión máxima permitida: 240V  
 Consumo máximo permitido: 3A  
 ITH\* (conventional thermal current): 600V / 10A valores máximos soportados por los contactos

\*Es la corriente que puede soportar un contacto cerrado durante un máximo de 8 horas sin que su aumento de temperatura exceda los límites establecidos en las normas (IEC / EN 60947-5-1).

