



#### Descripción INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO COMPACTO

Código MTC 60

Nº polos 1P+N

N. módulos 1


Corriente nominal 13 A

Curva B

Tensión nominal 230 V

|                                      |                                                                      |                                             |                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma de referencia                  | EN 60898, EN 60947-2                                                 | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz                                               |
| Poder de corte EN 60898 230V (Icn)   | 6000 A                                                               | Poder de corte EN 60898 (Ics)               | 1 x Icn                                                |
| Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu) | 10 kA                                                                | Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)      | 100% Icu                                               |
| Tensión de aislamiento (Ui)          | 500 V                                                                | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV                                                   |
| Tensión mínima de funcionamiento     | 12V ac/dc                                                            | Tensión máxima de funcionamiento            | 440 Vca / 220 Vcc                                      |
| Número de maniobras eléctricas       | 10.000                                                               | Número de maniobras mecánicas               | 20.000                                                 |
| Sección cable rígido                 | $\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm <sup>2</sup> | Sección cable flexible                      | $\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm <sup>2</sup> |
| Par nominal de apriete               | 1,2 Nm                                                               | Temperatura de empleo                       | -25 +60 °C                                             |
| Temperatura de almacenaje            | -40 +70 °C                                                           | Código Electrocod                           | 1411                                                   |

## DIMENSIONAL



## MARCAS/APROBACIONES

