STAR PRETROQUELADA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: COFRET IP65 1x6 MOD. SUP. PRETROQ.

Referencia:
PCSN6PT

Características:

Tipo de producto:	Cofret para tomas de corriente IP65 con tapas pretroqueladas
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	436x142x137 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	1x6 raíl DIN
Instalación:	Superficie
Color:	RAL 7035
Tipo de ventana:	Transparente
Peso (kg):	1,19
Entrada cables:	Sup.: 2xM20 - 1xM40. Inf.: 2xM20 - 1xM40. Oblongo Tras.: 2xOB25x25
Componentes:	Tapas: 2 Lisas - 1 para bases 16A/Schuko IP67 - 1 para bases Schuko IP44/IP54
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Marco y base: ABS. Recomendado para uso en exteriores: protección UV según norma ISO 4892-2, Método A: 500h.
Material de la tapa-ventana-puerta:	PC fumé, con protección UV

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650 ºC
Presión de bola:	70 ºC
Rango de temperatura ambiente:	-25 ºC / +40 ºC
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	

CE

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044243689
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000379

STAR PRETROQUELADA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: COFRET IP65 1x6 MOD. SUP. PRETROQ.

Referencia: PCSN6PT



Plano detallado:

- http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/PCSN6PT.pdf
- http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/PCSN6PT.dxf
- http://www.ide.es/downloads/planos/stp/PCSN6PT.stp

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

436x142x137 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 6

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, emplazamientos navales, piscinas, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.