

Sierra de mesa

2712

2.000 W • 315 mm

Sierra de mesa eficiente y de alta precisión.

Una sólida guía en la parte trasera y delantera. Profundidad de corte máxima de 93 mm en un ángulo de 90° y de 64 mm en un ángulo de 45°. Anchura de corte máxima de 65 cm con control. La sierra está equipada con una extensión de la mesa



■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	3400 min ⁻¹
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°	85 mm
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 45°	58 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Cable de alimentación	3,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Tamaño de la mesa	550 x 800 mm
Peso sin cable	52,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1670 x 700 x 810 mm

■ Código EAN 0088381673242

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

JM27100128

Palanca de empuje.



JM27110005

Guía paralela



JM27170001

Disco sierra circular , Standard T.C.T,

JM27170002

Llave fija,13 mm.



JM27170003

Llave fija, 10 x 115 mm



JM27170004

Llave fija special



JM27170005

Hoja de sierra circular, 315 x 30 mm.



Accesorios opcionales

JM27110005

Guía paralela



JM27170001

Disco sierra circular , Standard T.C.T,

OTROS

Despiece

