

Sierra de calar

4350CT

720 W • 800 – 2.800 min⁻¹

Eficiente sierra de calar con cambio de hoja sin herramientas y velocidad ajustable para profesionales

Sierra de calar de 720 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz sistema antivibración y bajo nivel de ruido. Velocidad de motor ajustable entre 800 y 2.800 min⁻¹ para adaptarse al material. Longitud de carrera de 26 mm y capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Longitud de la carrera	26 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), corte de chapa metálica	4,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	2,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	236 x 73 x 207 mm
Potencia máxima de salida	700 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Código EAN 0088381080590

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

417852-6		415524-7	
Protector base		Placa antiastillamiento	
417853-4		783202-0	
Boquilla de aspiración Ø 18 / 22 mm		Llave hexagonal 4mm	
824809-4			
Maletín PVC			

Accesorios opcionales

192732-4		193516-3	
Conjunto de reglas guía		Guía circular + paralela	
193517-1		197252-3	
Adaptador de guía de carril		Adaptador de carril guía	
415524-7		783202-0	
Placa antiastillamiento		Llave hexagonal 4mm	
824809-4			
Maletín PVC			

OTROS

Despiece 