

# Atornillador autoalimentado

## 6842

470 W • 25 – 55 mm • 4.700 min<sup>-1</sup>

**Atornillado rápido con sistema de alimentación automática para profesionales**

Atornillador para tiras de tornillos con una velocidad de 4.700 min<sup>-1</sup> y un robusto sistema de autoalimentación de aluminio para tornillos de 25-55 mm. Un interruptor de control de profundidad preciso y una guía de tornillos garantizan la precisión y evitan el avance inclinado de los tornillos.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Potencia de entrada absorbida               | 470 W                   |
| Velocidad sin carga                         | 4 700 min <sup>-1</sup> |
| Inserción directa                           | 1/4 "                   |
| Capacidad Tornillo para tabiquería seca     | 4,0 mm                  |
| Tornillo para tabiquería seca               | 25 - 55 mm              |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) | 95 dB(A)                |
| Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )  | 87 dB(A)                |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)          | 3 dB(A)                 |
| Nivel de vibración (3 ejes)                 | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Peso sin cable                              | 2,0 kg                  |
| Dimensiones de producto (L x W x H)         | 400 x 75 x 243 mm       |
| Cable de alimentación                       | 4,0 m                   |

**Código EAN 0088381081955**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

|                                                          |                         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-67795 (3x)</b><br>Punta, PH2, 157 mm, Ø 5 mm, 3 pcs | 824808-6<br>Maletín PVC |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios opcionales

|                                                          |                                                                                   |                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>194500-1</b><br>Mango de extensión 890 – 990 mm       |  | <b>824808-6</b><br>Maletín PVC                      |  |
| <b>F-30913</b><br>Tornillo para tabiquería seca, PH2,    |  | <b>P-67773</b><br>Punta, PZ2, 157 mm, Ø 5 mm, 3 pcs |                                                                                     |
| <b>P-67795 (3x)</b><br>Punta, PH2, 157 mm, Ø 5 mm, 3 pcs |                                                                                   |                                                     |                                                                                     |

## OTROS

Despiece 