

Miniamoladora angular

9565CR

1.400 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹

Herramienta compacta pero potente con función antirestart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.400 W con un disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Función anti-restart, electrónica de velocidad constante, excelente tecnología antivibratoria SJS. Cambio de disco sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	12000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,4 - 3,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	299 x 139 x 102 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,0 m/s ²

Código EAN 0088381098069

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2 Empuñadura completa 125 mm		199710-5 Protector de disco 125 mm	
782423-1 Llave de pivotes 35		D-18465 Disco de desbarbe 125 x 6 mm,	

Accesorios opcionales

123145-8 Protector de disco sin herramientas,		153489-2 Empuñadura completa 125 mm	
192227-7 Arandela Autopretante 115 - 230 mm,		193903-6 Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm	
194514-0 Empuñadura 115 - 150 mm, AVT		195239-9 Colector de polvo 125 mm, Ø 32 / 37	
199710-5 Protector de disco 125 mm		782423-1 Llave de pivotes 35	
D-18465 Disco de desbarbe 125 x 6 mm,		E-10877-12 Disco de corte 125 x 0,8 x 22,23 mm,	

OTROS

Despiece 