

# Lijadora orbital

## BO4900V

330 W • 115 x 280 mm • 4.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>

**Lijadora orbital eficiente con control de velocidad.**

Lijadora orbital con amortiguación de vibraciones para una gran variedad de aplicaciones de lijado profesional. Con un chasis bien diseñado para un fácil manejo, la herramienta tiene un potente motor de 330 W y un tamaño de lijas de velcro de 115 x 280 mm. La velocidad del motor se puede ajustar entre 4.000 y 10.000 min<sup>-1</sup>.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potencia de entrada absorbida                                   | 330 W                          |
| Vibraciones por minuto                                          | 4000 - 10000 min <sup>-1</sup> |
| Orbits per Minute                                               | 4000 - 10000 min <sup>-1</sup> |
| Dimensiones del plato de lijado.                                | 115 x 229 mm                   |
| Dimensiones de la hoja de lija                                  | 115 x 232 mm                   |
| Diámetro de la órbita de lijado                                 | 2,6 mm                         |
| Cable de alimentación                                           | 2,5 m                          |
| Maletín de plástico                                             | ✓                              |
| Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )                      | 71 dB(A)                       |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)                              | 3 dB(A)                        |
| Peso sin cable                                                  | 2,8 kg                         |
| Dimensiones de producto (L x W x H)                             | 289 x 115 x 190 mm             |
| Nivel de vibración, placa metálica de lijado                    | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado | 1,5 m/s <sup>2</sup>           |

**Código EAN 0088381041171**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

|                                                   |                                                                                   |                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>193293-7</b><br>Bolsa de papel para el polvo 5 |  | <b>193294-5</b><br>Soporte para bolsa de papel + Bolsa |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios opcionales

|                                                        |                                                                                     |                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>151517-7</b><br>Bolsa para polvo                    |    | <b>193293-7</b><br>Bolsa de papel para el polvo 5     |    |
| <b>193294-5</b><br>Soporte para bolsa de papel + Bolsa |    | <b>821550-0</b><br>Maletín Makpac (2)                 |    |
| <b>837675-0</b><br>MakPac (2) interior                 |    | <b>P-33071</b><br>Lijas de velcro 115 x 280 mm, 240G  |    |
| <b>P-33174</b><br>Lijas de velcro 115 x 229 mm, 40G,   |    | <b>P-33180</b><br>Lijas de velcro 115 x 229 mm, 60G,  |    |
| <b>P-33196</b><br>Lijas de velcro 115 x 229 mm, 80G,   |    | <b>P-33205</b><br>Lijas de velcro 115 x 229 mm, 100G, |    |
| <b>P-33211</b><br>Lijas de velcro 115 x 229 mm, 120G,  |  | <b>P-33233</b><br>Lijas de velcro 115 x 229 mm, 180G, |  |
| <b>P-38102</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 40G     |  | <b>P-38118</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 60G    |  |
| <b>P-38124</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 80G     |  | <b>P-38130</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 100G   |  |
| <b>P-38146</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 120G    |  | <b>P-38152</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 180G   |  |
| <b>P-38168</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 240G    |  | <b>P-38174</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 320G   |  |
| <b>P-38180</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 5 m, 400G    |  | <b>P-38196</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 40G   |  |
| <b>P-38205</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 60G    |  | <b>P-38227</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 100G  |  |
| <b>P-38233</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 120G   |  | <b>P-38249</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 180G  |  |
| <b>P-38255</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 240G   |  | <b>P-38261</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 320G  |  |
| <b>P-38277</b><br>Rollo de lija, 120 mm x 50 m, 400G   |  |                                                       |                                                                                       |

 **OTROS**

**Despiece**

