

Fresadora de placas

CA5000XJ

1.300 W • 118 mm • 2.200 – 6.400 min⁻¹

Práctico cortador de ranuras de aluminio

Una cortadora con una capacidad de motor de 1.300 W para materiales compuestos de aluminio. Compatible con los discos para Madera de 165 mm. Se recomienda el uso de una regla guía.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, corte de ranuras de composite con aluminio	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, corte de metal	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K), corte de ranuras de composite con aluminio	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s ²
Potencia de entrada absorbida	1300 W
Velocidad sin carga	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	11 / 36 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	346 x 250 x 250 mm

Código EAN 0088381699846

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

143396-7 Placa guía		783203-8 Llave hexagonal 5 mm	
821552-6 Maletín Makpac (4)		838390-9 Plástico Interior (4)	
B-48832 Disco fresador T.C.T, 118 x 20 mm, 6			

Accesorios opcionales

143396-7 Placa guía		165447-6 Guía paralela	
194367-7 Guía de rail, 3 000 mm		194368-5 Guía de carril 1400mm	
194385-5 Set de mordazas		194925-9 Guía de rail, 1 900 mm	
196664-7 Set de guías de biselado		198885-7 Set de conectores de unión de guía	
199140-0 Guía de carril, 1.000 mm		783203-8 Llave hexagonal 5 mm	
821552-6 Maletín Makpac (4)		838390-9 Plástico Interior (4)	
B-48832 Disco fresador T.C.T, 118 x 20 mm, 6		B-48860 Disco fresador T.C.T, 118 x 20 mm, 6	
B-56764 Disco sierra circular , Specialized		B-56770 Disco sierra circular, Specialized	
E-05664 Soporte de protección del raíl guía			

OTROS

Despiece 