# Cortador de diamante sin polvo CXT®

## CC301DZ

| | |
|---|---|
| Nivel de vibración, corte de hormigón: | ≤ 2,5m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón: | 1,5m/s² |
| Batería CXT: | |
| Tensión nominal de la batería: | 12V |
| Velocidad sin carga: | 1600min⁻¹ |
| Max. Profundidad de corte a 90º: | 25,5mm |
| Max. Profundidad de corte a 45º: | 16,5mm |
| Máx. Profundidad de corte: | 25,5mm |
| Tamaño del orificio (diámetro del orificio): | 15mm |
| Diámetro del disco abrasivo: | 85mm |
| Capacidad del depósito para líquidos: | 0,5L |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$): | 95dB(A) |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$): | 84dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K): | 3dB(A) |
| Peso neto del producto: | 1,5kg |
| Peso de la herramienta con batería: | 1,8 - 1,9kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H): | 313 x 170 x 125mm |
| ángulo de inclinación: | 45° |

- Diseño compacto y ligero
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo