

Sellador de silicona LXT®

DCG180Z

18V • 300 / 600 / 800 ml

Sellador de silicona para cartuchos.

Un Sellador de silicona de uso profesional para silicona y adhesivos. Un dial de velocidad variable para ajustar el caudal. Un práctico gatillo para ajustar el caudal para adaptarse a la aplicación. Esta herramienta ligera y compacta es una opción ideal para calefactar y pegar. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad en vacío mm/s	0 - 28 mm/s
Capacidad de inmersión	214 / 350 mm
Fuerza de empuje	5000 N
Nivel de presión sonora (L _{pA})	≤ 70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	1,7 kg
Peso de la herramienta con batería	2,1 - 3,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	404 x 108 x 281 mm
Diámetro español	51 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Código EAN 0088381658645

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

196351-8

Set de portapistolas de calafateo A,



Accesorios opcionales

191P89-6 Set de sujeción para sellador de		196351-8 Set de portapistolas de calafateo A,	
454223-6 Articulación del soporte B		454226-0 Cono de la boquilla de la pistola de	
781006-4 Llave fija 13 mm		821568-1 Maletín PVC	

OTROS

Despiece

