

Fresadora de corte para tabiquería seca LXT®

DCO180Z

18V • 30.000 min⁻¹

Rápida y práctica fresadora de corte para tabiquería seca.

Fresadora ligera para cortar agujeros y formas en tabiquería seca. Velocidad de 30.000 min⁻¹. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	30 000 min ⁻¹
Max. Capacidad de pinza	3,18 / 6,35 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	77 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	1,2 kg
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	313 x 77 x 118 mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out	25 / 31 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381674522

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

193449-2
Boquilla de aspiración Ø 25 / 31 mm



733240-2 (2x)
Fresa de tabiquería seca



763677-9
Casquillo cónico 1/8"



Accesorios opcionales

193449-2
Boquilla de aspiración Ø 25 / 31 mm



193483-2
Fresa multiusos 3,18 mm, 1/8"



733232-1
Tabiquería seca bit 6,35 mm, (1/4")



733240-2 (2x)
Fresa de tabiquería seca



763606-2
Casquillo cónico



763608-8
Casquillo cónico 6,35 mm, (1/4")



763677-9
Casquillo cónico 1/8"



OTROS

Despiece

