

Taladro angular LXT®

DDA350Z

18V • 13,5 Nm • 0 – 1.800 min⁻¹

Taladro angular para espacios estrechos.

Taladro angular con una cabeza de 66 mm para acceder a espacios reducidos. Con un par máximo de 13,5 Nm. Capacidad de sujeción de 1,5 - 10 mm. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 1800 min ⁻¹
Par Máx. (2. vel / 1. vel)	- / 13,5 Nm
Máx. Diámetro de perforación en madera	25 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	50 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 10 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	73 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Taladrado	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	1,0 kg
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Empuñadura blanda de goma de diseño ergonómico que proporciona más control y comodidad
- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381667845

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2		763174-5	
Empuñadura completa 125 mm		Portabrocas	
763415-9			
Llave de mandril S10, 10 mm			

Accesorios opcionales

153489-2		251314-2	
Empuñadura completa 125 mm		Tornillo M4X12	
763174-5		763415-9	
Portabrocas		Llave de mandril S10, 10 mm	
821550-0		838040-6	
Maletín Makpac (2)		Plástico Interior para Makpac (2)	

OTROS

Despiece 