

Taladro atornillador CXT®

DF332DSAE

12Vmax • 35 Nm • 0 – 1.500 min⁻¹

Herramienta ligera con motor BL sin escobillas para taladrar y atornillar.

Una herramienta ligera y compacta con motor BL sin escobillas para taladrar y atornillar. Diseño compacto, la herramienta es fácil de usar y ofrece acceso a lugares estrechos. Un par máximo de 35 / 21 Nm y dos rangos de velocidad. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 450 / 0 - 1500 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	35 / 21 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Máx. Diámetro de perforación en madera	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Inserción directa	3/8 "
Capacidad del portabrocas	0,8 - 10 mm
Nivel de presión sonora (L _{PA})	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381809375

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5 Gancho para cinturón		784244-7 Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.	
821661-1 Maletín PVC			

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1021B (2x) Batería CXT® 2,0 Ah		DC10SB Cargador de baterías CXT®	
--	---	--	---

Accesorios opcionales

346909-5 Gancho para cinturón		784244-7 Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.	
821549-5 Maletín Makpac (1)		821661-1 Maletín PVC	
838312-9 MakPac (1) interior			

OTROS

Despiece 