

Atornillador LXT®

DFS452RME

18V • 0 – 4.000 min⁻¹

Atornillador con motor BL sin escobillas para tornillos de tabiquería seca

Atornillador para tornillos de pared seca con un interruptor de control de profundidad preciso para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 4.000 min⁻¹. Su diseño ergonómico. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador tiene una luz LED.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 4000 min ⁻¹
Longitud de la punta de atornillar	25 mm
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	251 x 79 x 259 mm
Motor sin escobillas	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Para tornillos de tabiquería seca y tornillos autoperforantes

Código EAN 0088381687522

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0 Gancho para cinturón		784261-7 (2x) Punta, PH2, 25 mm	
821645-9 Maletín PVC			

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

DC18RC Cargador de baterías LXT®	
--	---

Accesorios opcionales

199155-7 Broca para tornillos, PH2, 130 mm		266622-8 Tornillo cabeza plana M4x12	
346317-0 Gancho para cinturón		784261-7 (2x) Punta, PH2, 25 mm	
821550-0 Maletín Makpac (2)		821645-9 Maletín PVC	
837805-3 MakPac (2) interior		P-05979 Portapuntas magnético	
P-06052 (2x) Punta, PH2, 25 mm, 10 pcs			

OTROS

Despiece 