

Miniamoladora LXT®

DGA452Z

18V • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Limitador de corriente electrónico. Sistema anti-restart

Miniamoladora angular sin cable con voltaje de 18V.
Discos de amoladora angular estándar disponibles.
Diseño de cuerpo delgado para mayor comparación.
Función anti-restart.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	10,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de presión sonora (L _{PA})	79 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381660112

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123144-0 Protector de disco 115 mm		153489-2 Empuñadura completa 125 mm	
782423-1 Llave de pivotes 35		A-80640 Disco de desbarbe 115 x 6 mm	

Accesorios opcionales

123144-0 Protector de disco 115 mm		162258-0 Empuñadura auxiliar	
821551-8 Maletín Makpac (3)		837632-8 Plástico interior	

OTROS

Despiece 