Miniamoladora LXT®

DGA463RTJ

Nivel de vibración, lijado con disco:	≤ 2,5m/s²
Nivel de vibración, rectificado de superficies:	6,5m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco:	1,5m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies:	1,5m/s²
Tensión LXT:	
Tensión nominal de la batería:	18V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Potencia máxima de salida:	660W
Velocidad sin carga:	3000 - 8500min^{-1}
Rosca del eje:	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio):	22,23mm
Diámetro del disco abrasivo:	115mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR):	
Freno eléctrico:	
Nivel de potencia sonora (L_{WA}):	90dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA}):	82dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso de la herramienta con batería:	2,3 - 3,0kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	362 x 130 x 145mm
Motor sin escobillas:	

- Tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocidad se regula automáticamente durante el funcionamiento para lograr un rendimiento óptimo en función de las necesidades

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Diseño compacto y ligero
- El freno eléctrico maximiza la productividad y aumenta la seguridad del operador
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

---