

Amoladora recta LXT®

DGD800Z

18V • 26.000 min⁻¹ • 8 mm

Herramienta de marco largo para desbarbar y rectificar

Amoladora ligera con una pinza de 8 mm. Esta amoladora es adecuada para el esmerilado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas y el acabado de puertas metálicas. Alcanza una alta velocidad de 26.000 min⁻¹. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, rectificado de superficies	5,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	26000 min ⁻¹
Max. Capacidad de pinza	6 mm
Diámetro de la muela abrasiva	36 mm
Punto de rueda máx.	36 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de presión sonora (L _{pA})	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	402 x 82 x 118 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381670388

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

450128-8 Funda para baterías, LXT®, 14,4V –		763668-0 Tuerca de apriete	
763670-3 casquillo cónico 6 mm		781039-9 (2x) Llave fija 13	

Accesorios opcionales

192985-5 Asa lateral		763669-8 Casquillo cónico 3 mm	
763670-3 casquillo cónico 6 mm		763671-1 Casquillo cónico 8 mm	
B-52750 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de		B-52788 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de	
B-52819 Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de		B-52847 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de	
821550-0 Maletín Makpac (2)		837806-1 MakPac (2) interior	
450128-8 Funda para baterías, LXT®, 14,4V –		763668-0 Tuerca de apriete	
781039-9 (2x) Llave fija 13			

OTROS

Despiece 