

Taladro combinado LXT®

DHP453RFE

18V • 42 Nm • 0 – 1.300 min⁻¹

Taladro combinado con acción de martilleo.

Para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par de apriete máximo de 42 / 27 Nm. Adecuado para uso profesional ligero. Incluye dos baterías de 3.0Ah y cargador en un maletín PVC.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 400 / 1300 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	42 / 27 Nm
Ajuste del par de embrague	16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 / 19500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	36 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	83 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381661249

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158777-2		450128-8	
Maletín de transporte		Funda para baterías, LXT®, 14,4V –	

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1830B (2x)		DC18RC	
Batería LXT® 3,0 Ah		Cargador de baterías LXT®	

Accesorios opcionales

158777-2		450128-8	
Maletín de transporte		Funda para baterías, LXT®, 14,4V –	

OTROS

Despiece	
----------	--