# Taladro combinado LXT®

## DHP458RTJ

| | |
|---|---|
| Tensión LXT: | |
| Tensión nominal de la batería: | 18V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): | Li-ion |
| Velocidad sin carga: | 0 - 400 / 2000min$^{-1}$ |
| Par de apriete máx. Duro/Blando: | 91 / 58Nm |
| Ajuste del par de embrague: | 21 |
| Impactos por minuto (IPM): | 0 - 6000 / 30 000min$^{-1}$ |
| Máx. Diámetro de perforación en madera: | 76mm |
| Max. Diámetro de perforación en mampostería: | 16mm |
| Max. Diámetro de perforación en hormigón: | 16mm |
| Máx. Diámetro de perforación en acero: | 13mm |
| Inserción directa: | 1/2"-20UNF" |
| Capacidad del portabrocas: | 1,5 - 13mm |
| Freno eléctrico: | |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$): | 95dB(A) |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$): | 84dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K): | 3dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes), Taladrado: | ≤ 2,5m/s² |
| Nivel de vibración (3 ejes), taladrado de impacto: | 9,5m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K): | 1,5m/s² |
| Peso de la herramienta con batería: | 2,2 - 2,6kg |
| Dimensiones de producto (L x | |

| | |
|---|---|
| W x H): | 225 x 79 x 259mm |

- Indicador del nivel de batería
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo