

DLS111ZU

Tensión LXT:

Tensión nominal de la batería: 2 x 18V

Velocidad sin carga: 4400min⁻¹

Capacidad 90°: 91 x 279 / 68 x 310mm

Capacidad 45°: 91 x 197 / 68 x 218mm

Capacidad 45° izquierda: 58 x 279 / 42 x 310mm

Capacidad de bisel a la derecha 45°: 43 x 279 / 29 x 305mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 48 / 48°

Máx. Gama de ingletes (izquierda): 60 / 60°

Diámetro de la cuchilla: 260mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30mm

Preparado para AWS:

Nivel de potencia sonora (L_{WA}): 102dB(A)

Nivel de presión sonora (L_{pA}): 92dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5m/s²

Clase de láser: 2M

Peso de la herramienta con batería: 26,6 - 27,3kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 805 x 644 x 660mm

Vacuum cleaner connection Ø in / out: 35/40mm

Motor sin escobillas:



- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Se puede utilizar sin cable contra el aspirador AWS.