

Taladro

DP4001

750 W • 51 Nm • 0 – 900 min⁻¹

Herramienta para aplicaciones generales de perforación

Taladro de 750 W con ajuste de velocidad variable entre 0 y 900 min⁻¹. La herramienta es adecuada para aplicaciones de taladrado general en trabajos de construcción y renovación. Con una capacidad de portabrocas de 1,5 - 13 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	750 W
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	- / 51 Nm
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{PA})	82 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	2,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	308 x 72 x 196 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm

Código EAN 0088381036498

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

134903-7 Empuñadura 36		192956-2 Portabrocas automático 1,5 - 13 mm	
---------------------------	---	--	---

Accesorios opcionales

192956-2 Portabrocas automático 1,5 - 13 mm		821549-5 Maletín Makpac (1)	
D-07098 Broca de madera 10 x 135 mm		D-07347 Broca helicoidal 8 x 250 mm	
D-09787 Broca de metal HSS-G, 8 x 117 mm			

OTROS

Despiece 