

Atornillador de impacto LXT®

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2.900 min⁻¹

Atornillador de impacto con motor BL sin escobillas.

Llave de impacto compacta y ligera con una inserción de 1/4" hexagonal. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un par de apriete máximo de 165 Nm, adecuado para una conducción rápida. Una práctica luz LED para una mayor iluminación. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2900 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	165 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Perno de fijación	10,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381699099

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346449-3

Gancho para el cinturón



Accesorios opcionales

821550-0

Maletín Makpac (2)



837670-0

MakPac (2) interior



B-42961

Llave de vaso para varilla roscada M6



B-42977

Llave de vaso para varilla roscada M8



B-42983

Llave de vaso para varilla roscada



266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



346449-3

Gancho para el cinturón



OTROS

Despiece

