

Atornillador de impacto LXT®



DTD153Z

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	13,0m/s ²
--	----------------------

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	1,5m/s ²
---	---------------------

Tensión LXT:	
--------------	--

Tensión nominal de la batería:	18V
--------------------------------	-----

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
---	--------

Velocidad sin carga:	0 - 3400min ⁻¹
----------------------	---------------------------

Máx. par de aprieta atornillador impacto:	170Nm
---	-------

Capacidad de apriete Tornillo estándar:	M5 - M16
---	----------

Impactos por minuto (IPM):	0 - 3600min ⁻¹
----------------------------	---------------------------

Inserción directa:	1/4"
--------------------	------

Nivel de potencia sonora (L _{WA}):	107dB(A)
--	----------

Nivel de presión sonora (L _{pA}):	96dB(A)
---	---------

Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
-------------------------------------	--------

Peso de la herramienta con batería:	1,3 - 1,6kg
-------------------------------------	-------------

Dimensiones de producto (L x W x H):	126 x 79 x 238mm
--------------------------------------	------------------

Motor sin escobillas:	
-----------------------	--



- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo