

# Miniamoladora angular

## GA4534

750 W • 115 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

### Miniamoladora para cortar y rectificar

La miniamoladora tiene una carcasa de motor delgada con una pequeña circunferencia de 186 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	11000 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 128 x 103 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,0 m/s <sup>2</sup>

### Código EAN 0088381606189

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- Doble aislamiento



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153504-2

Empuñadura completa



782423-1

Llave de pivotes 35



A-80640

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



## Accesorios opcionales

153504-2

Empuñadura completa



782423-1

Llave de pivotes 35



## OTROS

Despiece

