

Amoladora angular

GA6021C

1 450 W • 150 mm • 9.000 min⁻¹

Herramienta eficaz para cortar y rectificar

Amoladora angular de 1.450 W con disco de 150 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, excelente sistema de embrague SJS y empuñadura lateral antivibración AVT.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1450 W
Velocidad sin carga	9000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	150 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	390 x 169 x 120 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s ²

Código EAN 0088381085991

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153504-2		782423-1	
Empuñadura completa		Llave de pivotes 35	

Accesorios opcionales

153504-2		195239-9	
Empuñadura completa		Colector de polvo 125 mm, Ø 32 / 37	
782423-1			
Llave de pivotes 35			

OTROS

Despiece 