

# Amoladora angular

## GA7030R

2.400 W • 180 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

Herramienta eficaz y de gran capacidad para cortar y rectificar

Una amoladora angular con función antiretroceso para uso profesional intensivo. Una potente amoladora angular de 2.400 W para disco de 180 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de disco sin herramientas. Empuñadura trasera giratoria.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2400 W
Velocidad sin carga	8500 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	180 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,0 - 6,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	511 x 200 x 140 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	3,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s <sup>2</sup>

**Código EAN 0088381605762**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

162264-5

Empuñadura antivibración



## ■ Accesorios opcionales

162264-5

Empuñadura antivibración



## ■ OTROS

Despiece

