

Amoladora angular

GA7050R

2.000 W • 180 mm • 8.500 min⁻¹

Herramienta eficaz para cortar y rectificar

Amoladora angular con función anti-restart para aplicaciones exigentes. Motor de 2.000 W para disco de 180 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	49 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	180 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	4,6 - 5,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	455 x 200 x 132 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	4,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ergonómico y fácil de usar
- Equilibrada ergonómicamente para facilitar su manejo

Código EAN 0088381606059

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122889-7

Protector de disco



152539-0

Empuñadura completa M15



224543-0

Tuerca de seguridad M14, 180 - 230



782407-9

Llave de pivotes, 35mm



Accesorios opcionales

197610-3

Llave de tuerca 35



OTROS

Despiece

