

## GA9062R

Potencia de entrada absorbida: 2200W

Velocidad sin carga: 6600min<sup>-1</sup>

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23mm

Diámetro del disco abrasivo: 230mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR):

Cable de alimentación: 2,5m

Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>): 102dB(A)

Nivel de presión sonora (L<sub>pA</sub>): 91dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)

Peso sin cable: 5,7kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 450 x 250 x 145mm

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,0m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5m/s<sup>2</sup>

Potencia máxima de salida: 3000W

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo):



- La función anti-restart evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente aunque esté enchufada a la corriente con el interruptor en la posición ON.
- El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente
- Agarre suave para mayor comodidad en el trabajo
- Interruptor de gatillo grande para facilitar el manejo
- Desarrollado para aplicaciones pesadas