

Amoladora recta

GD0601

400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

Herramienta compacta con interruptor deslizable

Una amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm y un interruptor deslizable. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	400 W
Velocidad sin carga	25000 min ⁻¹
Max. Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	38 mm
Diámetro de sujeción del collar	35/43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{pA})	75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	359 x 82 x 82 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	3,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Interruptor lateral para mayor comodidad del operador
- Empuñadura de pequeño diámetro para mayor comodidad
- Interruptor CA/CC para utilizar con una fuente de alimentación alternativa

Código EAN 0088381078696

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763620-8 Casquillo cónico 6 mm		763664-8 Tuerca de apriete 6 mm	
781039-9 Llave fija 13			

Accesorios opcionales

192985-5 Asa lateral		193011-3 Cono de pinza 3 mm	
193012-1 Cono de pinza 6 mm		193141-0 Soporte	
193143-6 Cono de pinza 1/4"		763620-8 Casquillo cónico 6 mm	
763625-8 Casquillo cónico 6,35 mm		763627-4 Casquillo cónico 3 mm	
763664-8 Tuerca de apriete 6 mm		763670-3 casquillo cónico 6 mm	
763671-1 Casquillo cónico 8 mm		781039-9 Llave fija 13	
781203-2 Llave fija 13		781206-6 Llave fija 19	
B-52750 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de		B-52788 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de	
B-52819 Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de		B-52847 Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de	

OTROS

Despiece 