

Amoladora recta

GD0603

240 W • 28.000 min⁻¹ • 6 mm

Amoladora recta de matrices compacta de alta velocidad

Amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 28.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	240 W
Velocidad sin carga	28000 min ⁻¹
Max. Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	19 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L _{pA})	76 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	0,97 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	289 x 64 x 67 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

Código EAN 0088381801089

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

741614-3

Muela, 19 x 19 x 6 mm



741615-1

Muela, 19 x 28 x 6 mm



763620-8

Casquillo cónico 6 mm



781036-5

Llave fija 10 mm



Accesorios opcionales

741614-3

Muela, 19 x 19 x 6 mm



763620-8

Casquillo cónico 6 mm



763625-8

Casquillo cónico 6,35 mm



763627-4

Casquillo cónico 3 mm



781036-5

Llave fija 10 mm



B-52750

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



OTROS

Despiece

