

# Amoladora recta

## GD0800C

750 W • 7 000 – 28.000 min<sup>-1</sup> • 8/6 mm

### Amoladora recta de alta velocidad

Amoladora recta con pinza de 6 mm. Equipada con sistema electrónico de velocidad constante y tecnología SJS para proteger al usuario contra el rebote. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas, bastidor largo que ofrece un buen alcance. La velocidad se puede ajustar entre 7 000 y 28 000 min<sup>-1</sup>.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	750 W
Velocidad sin carga	7000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Max. Capacidad de pinza	8 mm
Punto de rueda máx.	25 mm
Diámetro de sujeción del collar	35/43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	371 x 75 x 75 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	4,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Código EAN 0088381034579**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**153503-4**  
Empuñadura 36 Completa



**193012-1**  
Cono de pinza 6 mm



**763645-2**  
Tuerca de apriete



**781006-4**  
Llave fija 13 mm



**781206-6**  
Llave fija 19



## Accesorios opcionales

**192985-5**  
Asa lateral



**192988-9**  
Cono de pinza 8 mm



**193011-3**  
Cono de pinza 3 mm



**193012-1**  
Cono de pinza 6 mm



**193141-0**  
Soporte



**193143-6**  
Cono de pinza 1/4"



**193903-6**  
Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm



**741615-1**  
Muela, 19 x 28 x 6 mm



**763645-2**  
Tuerca de apriete



**781006-4**  
Llave fija 13 mm



**781206-6**  
Llave fija 19



**B-52750**  
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



## OTROS

Despiece

