

# Taladro magnético

## HB500

50 mm • 350 / 650 min<sup>-1</sup>

Taladro magnético para trabajos pesados.

La base magnética, el soporte de perforación y la máquina de perforación, todo en un solo paquete, permiten un fácil ajuste. Equipado con un sistema de suministro de aceite para una perforación suave.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia de entrada absorbida         | 1150 W                      |
| Velocidad sin carga                   | 350 / 650 min <sup>-1</sup> |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 50 mm                       |
| Capacidad del portabrocas             | - 16 mm                     |
| Maletín de plástico                   | ✓                           |
| Peso sin cable                        | 18,5 kg                     |
| Dimensiones de producto (L x W x H)   | 290 x 150 x 450 mm          |
| Fuerza máxima de tracción             | 9300 N                      |

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Base magnética, soporte de taladro y taladradora, todo en un mismo sistema que permite una fácil configuración
- La potente base magnética favorece un trabajo de perforación estable y cómodo
- Equipado con sistema de suministro de aceite para una perforación suave
- Doble aislamiento para la seguridad del operario

Código EAN 0088381622981

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ OTROS

Despiece

