

Martillo demoledor

HM1213C

1.510 W • para SDS-MAX • 18,6 J

Potente martillo demoledor para trabajos pesados con sistema anti-vibración

Un eficiente martillo demoledor para aplicaciones extremadamente pesadas. Compatible con brocas para SDS-MAX. La capacidad del motor de 1 510 W y la energía de impacto de 18,6 J proporcionan una eficiente eliminación de material. Velocidad de impacto ajustable: 950 - 1 900 min⁻¹. Tecnología AVT para baja vibración.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1510 W
Impactos por minuto (IPM)	950 - 1900 min ⁻¹
Energía de impacto	18,6 J
Cable de alimentación	5,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado con empuñadura lateral tipo D	9,9 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado con empuñadura lateral tipo D	1,5 m/s ²
Peso sin cable	10,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	576 x 149 x 265 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Código EAN 0088381602181

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

135269-8 Asa lateral tipo D		194683-7 Bote de aceite, 100 ml	
198993-4 Recipiente de grasa para la broca		443122-7 Paño de limpieza	
824908-2 Maletín PVC			

Accesorios opcionales

194683-7 Bote de aceite, 100 ml		198993-4 Recipiente de grasa para la broca	
199143-4 Accesorio de extracción de polvo		824908-2 Maletín PVC	
P-03947 Base de bujarda para SDS-MAX, 60 x		P-16237 Puntero para SDS-MAX, 280 mm	
P-16271 Cíncel para SDS-MAX, 25 x 400 mm		P-16302 Espátula hexagonal para SDS-MAX,	
P-16346 Espátula dentada para SDS-MAX, 38		P-17027 Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS	

OTROS

Despiece

