

Taladro percutor

HP2050

720 W • 20 mm • 0 – 2.900 min⁻¹

Eficaz taladro percutor con funciones de perforación y accionamiento, dos ajustes de potencia

Taladro de percutor de 720 W con dos ajustes de potencia. capacidad de perforación de 20 mm. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes y embrague de seguridad para detener el motor si la broca se atasca. Portabrocas de acción rápida totalmente metálico de 13 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 24000 / 58000 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	40 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Diámetro de sujeción del collar	43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- El control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación
- Empuñadura blanda para mayor comodidad y control
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381043212

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0	—	410102-8	
Tope de profundidad		Portallaves 13 mm	
763430-3		821896-4	
Llave de mandril S13		Maletín PVC	

Accesorios opcionales

193822-6		763430-3	
Portabrocas 13 mm		Llave de mandril S13	
838039-1			
MakPac (1) interior			

OTROS

Despiece 