

Sierra circular

HS6100

1.100 W • 5.500 min⁻¹ • 165 mm

Sierra circular ligera y eficiente .

Una eficiente y robusta Sierra circular con motor de 1.100 W y velocidad de 5.200 min⁻¹ diseñada para uso profesional. Compatible con una cuchilla de 165 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 54 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1100 W
Velocidad sin carga	5500 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	54,5 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	39,5 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	35,5 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 50 °
Diámetro de la cuchilla	165 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 / 30 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,5 kg
Nivel de vibración, corte de metal	2,5 m/s ²
Dimensiones de producto (L x W x H)	297 x 246 x 246

BENEFICIOS DE USUARIO

- El chorro de arena mantiene despejada la línea de la sierra.
- Ajuste rápido de la profundidad y la inclinación.
- Diseño compacto y ergonómico

Código EAN 0088381624695

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

164095-8

Guía paralela



453289-3

Boquilla antipolvo Ø 35 / 40 mm



783203-8

Llave hexagonal 5 mm



783204-6

Llave hexagonal 6mm



B-31930

Disco sierra circular , M-parace T.C.T,



Accesorios opcionales

164095-8

Guía paralela



165108-8

Guía paralela



194367-7

Guía de rail, 3 000 mm



194368-5

Guía de carril 1400mm



194385-5

Set de mordazas



194925-9

Guía de rail, 1 900 mm



197252-3

Adaptador de carril guía



198885-7

Set de conectores de unión de guía



199140-0

Guía de carril, 1.000 mm



453289-3

Boquilla antipolvo Ø 35 / 40 mm



783203-8

Llave hexagonal 5 mm



783204-6

Llave hexagonal 6mm



821552-6

Maletín Makpac (4)



837807-9

MakPac (4) interior



OTROS

Despiece

