

Sierra de cinta

LB1200F

900 W • 305 mm

Eficiencia elevada gracias a la sierra de ruedas, que facilita su movilidad.

Esta sierra estacionaria es ideal para realizar cortes limpios y precisos. La capacidad de corte es de 165 - 305 mm y la velocidad de corte de la hoja se puede ajustar entre 6,7 y 13,3 m/s.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	900 W
Velocidad sin carga	420 / 840 / 520 / 1040 min ⁻¹
diámetro de la cuchilla	6 / 13 / 16 x 2240 mm
Rapidez de la cuchilla	6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s
Clase de protección IEC	I
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	81,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	615 x 775 x 1600 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

BENEFICIOS DE USUARIO

- El control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación
- Grandes ruedas de apoyo.
- La función anti-restart evita el arranque accidental

Código EAN 0088381612128

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

B-16695 Sierra de banda, HCS, 2 240 x 16		JM21080260 Conjunto de guía de inglete	
JM21080290 Palanca de empuje		JM21080297 Sierra de cinta, 16 x 0.5 x 2240 mm,	

Accesorios opcionales

B-16667 Sierra de banda, HCS, 2 240 x 16		B-16673 Sierra de banda, HCS, 2 240 x 13	
B-16689 Sierra de banda, HCS, 2 240 x 6 mm,		B-16695 Sierra de banda, HCS, 2 240 x 16	
B-30128 Sierra de banda, BiM, 1140 x 13 x 0,5		B-42581 Lija de banda 20x 2240 mm, 80G	
B-42597 Lija de banda 20x 2240 mm, 120G		JM21000300 Mesa extensible, 800 mm, LB1200F	
JM21000320 Guía circular		JM21000330 Juego de accesorios para lijar con	
JM21080230 Montaje de la valla de seguridad		JM21080260 Conjunto de guía de inglete	
JM21080290 Palanca de empuje			

OTROS

Despiece 