

Rozadora

SG1251J

1.400 W • 125 mm • 6 – 30 mm

Ranuras libres de polvo y precisas en hormigón y ladrillos.

Una rozadora de 1.400 W con electrónica constante que corta ranuras precisas en hormigón y Ladrillos sin generar polvo. Dos discos diamante en funcionamiento simultáneo. Profundidad de corte máxima de 30 mm, con un ancho ajustable de 6 a 30 mm. Ruedas diamante incluidas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	10000 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Anchura de corte	6 - 30 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	4,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	350 x 151 x 178 mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out	32/37 mm

Código EAN 0088381682060

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

783204-6 Llave hexagonal 6mm		838111-9 MakPac (4) interior	
821552-6 Maletín Makpac (4)			

Accesorios opcionales

197610-3 Llave de tuerca 35		782407-9 Llave de pivotes, 35mm	
783204-6 Llave hexagonal 6mm		821552-6 Maletín Makpac (4)	
838111-9 MakPac (4) interior		B-12778 Disco de diamante 125 mm, Comet	
B-12996 Disco de diamante Comet, 125 x		B-13091 Disco de diamante 125 mm, Comet,	

OTROS

Despiece 