# Atornillador de impacto angular CXT®

## TL064DSAE

| | |
|---|---|
| Batería CXT: | |
| Tensión nominal de la batería: | 12V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): | Li-Ion |
| Velocidad sin carga: | 0 - 2000min$^{-1}$ |
| Máx. par de aprieta atornillador impacto: | 60Nm |
| Capacidad de apriete Tornillo estándar: | M4 - M12 |
| Impactos por minuto (IPM): | 0 - 3000min$^{-1}$ |
| Inserción hex: | 1/4" |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$): | 102dB(A) |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$): | 94dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K): | 3dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes), Perno de fijación: | 15,0m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K): | 1,5m/s² |
| Peso de la herramienta con batería: | 1,2 - 1,6kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H): | 361 x 66 x 86mm |
| Longitud del ángulo: | 53mm |

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo