

Batidor

UT1401

1.300 W • 28,4 Nm • 0 – 430 / 0 – 780 min⁻¹ • 140 mm

Eficiente taladro batidor para pinturas y yeso con engranajes

Robusto batidor de 1.300 W con engranajes para suavizar compuestos y yeso en lotes de hasta 50 kg. Fácil de maniobrar y ligero de transportar y mover en la obra. para palas con un diámetro de hasta 140 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1150 W
Velocidad sin carga	0 - 430 / 0 - 780 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	- / 28,4 Nm
Rosca del eje	M14
Diámetro de la cuchilla (batidor)	140 mm
Clase de protección internacional (IP)	IP20
Cable de alimentación	3,2 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	0,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	5,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	430 x 180 x 349 mm

Código EAN 0088381648431

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

D-73508

Batidor 120 x 600 mm



D-73514

Batidor 120 x 600 mm



D-73520

Batidor 120 x 600 mm



P-22012

Disco mezclador 120 x 590 mm



P-22028

Batidor 100 x 590mm



P-22040

Disco mezclador 135 x 590 mm



P-22056

Disco mezclador 120 x 590 mm



OTROS

Despiece

