
# **NORMALUX**

# **GENNIUS**



#### Dimensiones (mm):



Prensaestopa M20 (no incluido)
Cable gland M20 (not included)

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. GEAL-250Li



## UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GENNIUS. Referencia: GEAL-250Li, fabricado por Normalux. Lúmenes 260 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/1500mAh. IP: 68. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 313 x 160 x 59 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	260 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	LiFePO4 3.2V/1500mAh
Potencia (W)	4,8W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	Ш
IP	68
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

#### Datos fotométricos:

