

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Linear LED Turn 557mm

Linear LED Turn | Luminaria de bajo mueble orientable



### Áreas de aplicación

- Iluminación debajo de los armarios
- Solo para uso en interior

### Beneficios del producto

- Conexión en serie sencilla y rápida gracias al sistema plug
- Luz muy homogénea
- Conexión de hasta 10 luminarias en línea

### Características del producto

- Material de la carcasa: aluminio



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Potencia nominal                                 | 10,00 W               |
| Tensión nominal                                  | 220...240 V           |
| Frecuencia de red                                | 50...60 Hz            |
| Corriente nominal                                | 48,000 mA             |
| Corriente de encendido IP                        | 12 A                  |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 70                    |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10 | 70                    |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 70                    |
| Factor de potencia                               | > 0,90                |
| Clase de protección                              | II                    |
| Modo de funcionamiento                           | Integrated LED driver |

Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 620 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 1000 lm       |
| Eficacia luminosa                                     | 83 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 3000 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color                | ≤6 sdcm       |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG0           |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471              | RG0           |
| Ángulo de radiación                                   | 100 °         |

DIMENSIONES Y PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Largo              | 557,00 mm |
| Ancho              | 60,00 mm  |
| Alto               | 24,00 mm  |
| Peso del producto  | 419,00 g  |
| Longitud del cable | 1500 mm   |



PG Linear LED Turn 557mm MiPRC

MATERIAL Y COLORES

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color del producto  | Plateado           |
| Color de carcasa    | Plateado           |
| Material del cuerpo | Aluminum           |
| Material cobertura  | Polycarbonate (PC) |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg             |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C                |
| Temperatura de almacenamiento             | -20...+80 °C                |
| Tipo de conexión                          | Enchufe tipo C (UE)         |
| Tipo de protección                        | IP20                        |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK03                        |
| Regulable                                 | No                          |
| Tipo de montaje                           | Surface                     |
| Ubicación de montaje                      | Parte inferior del gabinete |
| Entorno de aplicación                     | Indoor                      |
| Ajustable                                 | Sí                          |
| Módulo LED sustituible                    | no reemplazable             |
| Con fuente de luz                         | Sí                          |

Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 30000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Normas                             | CE / EAC |
| Temperatura de superficie limitada | No       |

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                         |                               | Document name                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | User instruction              | LINEAR LED TURN                |
|  | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration Linear LED Turn |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075227972      | Caja unitaria<br>1                | 38 mm x 71 mm x 629 mm                  | 495.00 g   | 1.70 dm³  |
| 4058075227989      | Embalaje de envío<br>8            | 642 mm x 167 mm x 174 mm                | 4390.00 g  | 18.66 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.